



Hydraulic Lifting Systems

www.ateklift.com

# DMA 2000

• The only choice for professional use; DMA Series! With a load center of 850 mm, it provides full 2000 kg lifting and maximum utilization capacity by breaking the conventional 600 mm load center taboos. It has been carefully designed by Atek Lift in order to overcome the intensive use between warehouses and delivery points and to meet all expectations throughout the day. Thanks to its completely redesigned body and piston structure, the DMA 2000 Series overcomes every load. Moreover, it is available as standard with its brand-new heavy-duty ALM3 platform.

• Profesyonel kullanım için tek tercih; DMA Serisi! Alışılmış 600 mm'lik yük merkezi tabularını yıkarak 850 mm'lik yük merkezi ile tam 2000 Kg'lık kaldırma ve maksimum kullanım kapasitesi sunuyor. Gün boyu depolar ve teslimat noktaları arasındaki yoğun kullanımın üstesinden gelebilmek ve tüm beklentileri karşılayabilmek için Atek Lift tarafından özenlice tasarlandı. Tamamen yeniden dizayn edilen gövde grubu ve silindir yapısı sayesinde DMA 2000 Serisi her yükün üstesinden gelir. Üstelik kullanım amacına yakışır şekilde standart olarak ağır tip ALM3 platform ile kullanıma sunuluyor.



**AVAILABLE FOR / Uygulanabilir araçlar**

- Ford Cargo
- Mercedes - Benz Atego, Axor, Actros and etc.  
( And similar trucks )

**MATERIAL OF PLATFORM**  
Kapak tipi

**CAPACITY**  
Kapasite

**VOLTAGE**  
Voltaj

**Aluminium / Steel**

**2000 KG**

**24 Volt**

## PLATFORM DIMENSIONS

Platform ölçüleri

Type / Tip	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Net Weight / Net Ağırlık
ALM3	2500mm	1700mm	150 kg
ALM3	2500mm	1800mm	155 kg
ALM3	2500mm	2000mm	167 kg
Steel	2200mm	1800mm	250kg
Steel	2500mm	1800mm	300 kg
Steel	2470mm	2000mm	340 kg

## LIFT DIMENSIONS

Lift ölçüleri

Lift arms	750mm	850mm	1000mm
H (max.) loading height, unloaded / boştaki yükleme yüksekliği	1210mm	1420mm	1600mm
H (min.) loading height, loaded / dolu yükleme yüksekliği	850mm	1000mm	1000mm
F (max.) middle of main beam to upper edge of loading floor / ana kirişden kasa zeminine olan mesafe	650mm	780mm	1005mm
K (min.) at dimension F (max.) / F mesafesi maksimumdayken	550mm	545mm	545mm
D (min.) installation dimension, minimum / minimum montaj ölçüsü	670mm	670mm	685mm
F (min.)	415mm	415mm	450mm
K (max.) at dimension F (min.) / F mesafesi minimumdayken	780mm	850mm	1050mm
D (max.) installation dimension, maximum / maksimum montaj ölçüsü	900mm	970mm	1190mm
weight of lift / lift ağırlığı	300 kg	315 kg	330 kg

## LOAD CENTRE

Yük merkezi

a (mm)	Q (kg)
850	2000
1000	1500
1200	1000

