



Hydraulic Lifting Systems

www.ateklift.com

# DMA 2500 3000

• Big gun of DMA Series; 2500 and 3000! To handle more load, choose the DMA series with a capacity of 2500 Kg or 3000 kg. With a load center of 850 mm, the maximum load capacity of the DMA Series is provided by breaking the usual 600 mm load center taboos. It has been carefully designed by Atek Lift to meet all the expectations and to meet all the requirements under intense and heavy conditions between the warehouses and the delivery points throughout the day. Thanks to its completely redesigned body and cylinder structure, the DMA Series overcomes every load. Moreover, it is available as standard with its heavy-duty ALM3 platform.

• DMA Serisinin ağır topları; 2500 ve 3000! Daha çok yükün üstesinden gelmek için ister 2500 Kg kapasiteli, isterseniz 3000 Kg kapasiteli DMA serisini tercih edin. Alışılmış 600 mm'lik yük merkezi tabularını yıkarak 850 mm'lik yük merkezi ile maksimum kullanım kapasitesi DMA Serisi ile sunuluyor. Gün boyu depolar ve teslimat noktaları arasındaki yoğun ve ağır şartlar altındaki kullanımın koşullarının üstesinden gelebilmek ve tüm beklentileri karşılayabilmek için Atek Lift tarafından özenlice tasarlandı. Tamamen yeniden dizayn edilen gövde grubu ve silindir yapısı sayesinde DMA Serisi her yükün üstesinden gelir. Üstelik kullanım amacına yakışır şekilde standart olarak ağır tip ALM3 platform ile kullanıma sunuluyor.



**AVAILABLE FOR / Uygulanabilir araçlar**

- *Ford Cargo*
- *Mercedes - Benz Atego, Axor, Actros and etc.*  
( And similar trucks )

**MATERIAL OF PLATFORM**  
Kapak tipi

**CAPACITY**  
Kapasite

**VOLTAGE**  
Voltaj

**Aluminium / Steel**

**2500-3000 KG**

**24 Volt**

## PLATFORM DIMENSIONS

Platform ölçüleri

Type / Tip	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Net Weight / Net Ağırlık
ALM3	2500mm	1700mm	150 kg
ALM3	2500mm	1800mm	155 kg
ALM3	2500mm	2000mm	167 kg
Steel	2500mm	1800mm	300 kg
Steel	2470mm	2000mm	340 kg
Steel	2490mm	2300mm	420 kg

## LIFT DIMENSIONS

Lift ölçüleri

Lift arms	850mm	1000mm
H (max.) loading height, unloaded / boştaki yükleme yüksekliği	1390mm	1650mm
H (min.) loading height, loaded / dolu yükleme yüksekliği	950mm	1000mm
F (max.) middle of main beam to upper edge of loading floor / ana kirişden kasa zeminine olan mesafe	775mm	945mm
K (min.) at dimension F (max.) / F mesafesi maksimumdayken	655mm	678mm
D (min.) installation dimension, minimum / minimum montaj ölçüsü	815mm	843mm
F (min.)	490mm	490mm
K (max.) at dimension F (min.) / F mesafesi minimumdayken	920mm	1080mm
D (max.) installation dimension, maximum / maksimum montaj ölçüsü	1085mm	1248mm
weight of lift / lift ağırlığı (DMA 2500)	325 kg	340 kg
weight of lift / lift ağırlığı (DMA 3000)	340 kg	360 kg

## LOAD CENTRE

Yük merkezi

	(DMA 2500)	(DMA 3000)
a (mm)	Q (kg)	Q (kg)
850	2500	3000
1000	2000	2500
1200	1500	2000

