



Hydraulic Lifting Systems

www.ateklift.com

ST 750

• The ST 750, with a lifting capacity of 750 kg at 600mm, is produced for light duty trucks with a loading capacity of 3.5 tons. While the lift mechanism remains standard, it can work in harmony with many vehicles thanks to the variable fasteners.

• 600mm de 750 kg kaldırma kapasitesine sahip olan ST 750, 3.5 Ton'dan 7.5 Ton'a kadar taşıma kapasitesi olan hafif tip kamyonetler için üretilmiştir. Lift mekanizması standart olarak kalırken, değişken bağlantı elemanları sayesinde birçok araç ile uyum içinde çalışabilir.



AVAILABLE FOR / Uygulanabilir araçlar

- Mercedes-Benz Sprinter
- Iveco Daily • Renault Master • Ford Transit
- Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer

MATERIAL OF PLATFORM
Kapak tipi

CAPACITY
Kapasite

VOLTAGE
Voltaj

Aluminium

750 KG

12 / 24 Volt

PLATFORM DIMENSIONS

Platform ölçüleri

Type / Tip	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Net Weight / Net Ağırlık
ALM2	2100mm	1600mm	102 kg
ALM2	2100mm	1800mm	110 kg

LIFT DIMENSIONS

Lift ölçüleri

Lift arms	550mm
H (max.) loading height, unloaded / boştaki yükleme yüksekliği	1050mm
H (min.) loading height, loaded / dolu yükleme yüksekliği	700mm
F (max.) middle of main beam to upper edge of loading floor / ana kirişden kasa zeminine olan mesafe	565mm
K (min.) at dimension F (max.) / F mesafesi maksimumdayken	385mm
D (min.) installation dimension, minimum / minimum montaj ölçüsü	670mm
F (min.)	245mm
K (max.) at dimension F (min.) / F mesafesi minimumdayken	578mm
D (max.) installation dimension, maximum / maksimum montaj ölçüsü	860mm
G (max.)	455mm
G (min.)	230mm
weight of lift / lift ağırlığı	175 kg

LOAD CENTRE

Yük merkezi

a (mm)	Q (kg)
600	750
700	650
820	550
1120	400

